



Anwendbar für folgende Tore
 Rolltore · Kipptore · Schiebetore
 Flügeltore · Sektionaltore · Falltore
 Schnellauftore · Schranken

RADIOBAND3G

TÜV ZERTIFIKAT. Geprüft nach:
 EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PLd
 EN 12978:2003+A1:2009, Clause 4.1 b)

Die dritte RadioBand Generation,
 UNIVERSERSAL System, kompatibel mit
 allen Motorsteuerungen auf dem Markt



UNIVERSAL Funkkommunikationssystem
 der dritten Generation für dauerhaft
 aktivierte Sicherheitsleisten, ohne
 Aktivierungssignal der Motorsteuerung.



**RB3 R868 · RB3 OSE868 · RSEC3
 RB3 T868 · RB3 TGL868**

SENDER	EMPFÄNGER
  RB3 TGL868 RB3 T868 3G Sender für optische, ohmsche und mechanische Sicherheitsleisten. - Betriebsfrequenz: 868MHz. - Multifrequenzsystem: 4 automatische einstellbare Kanäle bis 868MHz. - Steuert bis zu 2 Sicherheitsleisten in dem gleichen Sender. - Die Sicherheitsleisten erfordern keine Aktivierungssignale, da diese durchgehend aktiv sind. - Batterielebensdauer ca. 2 Jahre. 50 m Grenreichweite. - Stromversorgung: 2 Batterien 3,6 V ER14500 Typ Li-SOCl. - Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C. RB3 TGL868 - IP42 Dichtigkeit. - Abmessungen Gehäuse: 194,5 x 40 x 20 mm. RB3 T868 - IP65 Dichtigkeit. - Abmessungen Gehäuse: 151 x 60 x 23 mm.	   RB3 R868 RB3 OSE868 RSEC3 3G Sender für optische, ohmsche und mechanische Sicherheitsleisten - Betriebsfrequenz: 868 MHz - Multifrequenzsystem: 4 automatische wechselnde Kanäle im 868MHz Bereich 50 m Grenreichweite. - Speicher: 6 Sender (3 Relais auf 1, 3 auf Relais 2). - Sendeleistung: <25 mW. - Betriebstemperatur: -20 ° C bis +55 ° C. RB3 R868 - Anzahl der Ausgänge: 3 Relais. - Stromversorgung: 12/24Vac/dc $\pm 10\%$ - Relaiskontakte: 1A. - Verbrauch Betrieb: 255mA max. - Auto-Test-Eingang: 1 Eingang mit 0/12/24Vac/dc Polarität wählbar. - Abdichtung: IP54 (IP65 mit Kabelverschraubungen). - Abmessungen Gehäuse: 82 x 190 x 40 mm. RB3 OSE868 - Anzahl der Ausgänge: 2 . Einen für Steuertafeln mit OSE Ausgang und einen anderen NC für Schlupftüren. - Stromversorgung: 12/24Vac/dc $\pm 10\%$ - Verbrauch Betrieb: 255mA max. - Abdichtung: IP54 (IP65 mit Kabelverschraubungen). - Abmessungen Gehäuse: 82 x 190 x 40 mm. RSEC3 3G Sender Steuerung für optisch, ohmsche und mechanische - Verbrauch Betrieb: 30mA max. - Sendeleistung: < 25 mW. - Spannungsversorgung: 12 VDC von der Motorsteuerung

